

Indicador digital

DIS 2 / DIS 3 / DIS 4

- Indicador digital programável
- Alimentação eléctrica universal
- Sinal de entrada universal
- Display de 4 dígitos
- Formato compacto 24 x 48 mm

DESCRIÇÃO

A unidade DIS 2/DIS 3/DIS 4 é um indicador de painel de quatro dígitos com sinal de entrada em mA, mV, V, termopares, PT100, potenciômetro e resistência.

É um indicador de pequena dimensão totalmente programável.



DIS 2 / DIS 3 / DIS 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação eléctrica	20...270 Vca e 20...300 Vcc
Entradas	DIS 2 / DIS 4 : Corrente contínua : 0/4-20 mA Tensão contínua : 100mV, 1V, 10V, 300V DIS 3 / DIS 4 : Termopares : J, K, N, S, B, W5, T, R, E, W, W3, L Sonda : Pt 100 Ω 3 fios, Ni 100 Ω 3 fios DIS 4 : Potenciômetro : 100 Ω ... 10 K Ω Resistência : 0-400 Ω a 0-2 k Ω (0-8 k Ω , opcional)
Deteção de ruptura de sensor	Sim
Temperatura de serviço	-5 à 55 °C
Precisão	0,05% ... 0,1%
Ecrã	4x dígitos / 7 segmentos vermelhos
Teclado de programação	4x teclas
Índice de protecção	IP65 - protecção frontal
Dimensões	48 x 24 x 103,5 mm
Peso	100 g
Material da caixa	Polycarbonato preto
Montagem	Painel
Conformidade EMC	IEC61000-6-4

CÓDIGOS E REFERÊNCIAS

Referência	Designação
DIS 2	Indicador digital, entrada de processo, alimentação universal
DIS 3	Indicador digital, entrada de processo, alimentação universal
DIS 4	Indicador digital, entrada de processo, alimentação universal

GlobalAgua

C.E.Lusoworld II, Rua Pé de Mouro, Pav.36, Linhó, 2710-335 SINTRA
Tel. +351 219 237 720 www.globalagua.pt
Fax +351 219 237 729 e-mail comercial@globalagua.pt

Indicador digital
DIS 2 / DIS 3 / DIS 4

23-02-2022

REG

7101-01 /1