

Pluviómetro autónomo com datalogger RG25



RG25 H

- Memória até 500 000 medidas
- Programação / recolha de dados sem fios
- Resolução de 0,254 mm
- Instalação simples e rápida

APLICAÇÕES

- Indústria
- Agricultura
- Setorização

DESCRIÇÃO

O RG25 é programado localmente via rádio HF com o Kit de programação Wiji (até 100m) ou Chave USB (até 20m).

O RG25 mede a pluviosidade através de pequeno depósito basculante, com uma resolução de 0,254 mm, que ativa o contador.

O pluviómetro é compacto e autónomo, com uma capacidade de registar até 500 000 medidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parametrização	Sem fios
Autonomia	Até 6 anos
Resolução	0,254 mm
Índice de proteção	IP68
Comunicação	GSM/GPRS opcional
Memória	até 500 000 medidas

CÓDIGOS E REFERÊNCIAS

Código	Referência	Designação
7166 025	RG25 H	Pluviómetro com bateria e logger
7166 026	RG25 G	Pluviómetro com bateria e logger GSM/GPRS
7166 100	Sup. pluviómetro	Sup. em inox 304L para pluviómetro RG20 e RG25
7160 001	Kit Wiji	Kit de programação via rádio HF de curta distância



RG25 G

GlobalAgua

C.E.Lusoworld II, Rua Pé de Mouro, Pav.36, Linhó, 2710-335 SINTRA
Tel. +351 219 237 720 www.globalagua.pt
e-mail comercial@globalagua.pt

Pluviómetro autónomo com
datalogger
RG25

18-03-2024

7166-01 /1