

Separadores monoblocos em inox Série 1510



- Monobloco
- Tudo inox
- Gama de medida de -1...0 a 0...600 bar
- Membrana inox
- Ligações 1/2" e 1/4"
- Económico

APLICAÇÕES

- Aplicações industriais com fluidos tais como: água, óleo, gordura, pintura ou pasta
- Instalação recomendada com fortes vibrações e/ou importantes golpes de ariete


DESCRIÇÃO

Dois blocos de inox maquinados são soldados com montagem de uma membrana flexível.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão	Min: -1...0 bar Max: 0...600 bar
Construção	Corpo em aço inox AISI 316 L Membrana soldada, aço inox AISI 316 L
Líquido de enchimento	Óleo aprovado pela FDA
Temperatura	Fluido : -15...+150 °C

REFERÊNCIAS - DIMENSÕES [mm]




Escala do instrumento Min [bar] Max [bar]	A	E	Ø D	H	SW	F	Referência	
-1+0 a 0+1	1/4" BSP	1/4" BSP	57	67	32	6	410 151	
	1/2" BSP	1/2" BSP				8	410 161	
-1+1,5 a 24 e +2,5 a +60	1/4" BSP	1/4" BSP		67		60	6	410 150
	1/4" BSP	1/4" NPT					6	410 150 N
	1/2" BSP	1/2" BSP	8	410 160				
	1/2" BSP	1/2" NPT	8	410 165				
0+40 bar a 0+160	1/4" BSP	1/4" BSP	35	54	24	6	410 170	
	1/2" BSP	1/2" BSP	57	58	32	8	410 180	
0+16 bar a 0+400	1/4" BSP	1/4" BSP	35	54	24	6	410 149	
						8	410 181	
0+250 bar a 0+600	1/2" BSP	1/2" BSP		58				

Manómetro montado no separador :

Referência do manómetro + referência do separador

MONTAGEM INSTRUMENTO / SEPARADOR

A montagem do conjunto "instrumento-separador" não pode ser realizada pelo utilizador, pois requer uma montagem especial necessitando uma bomba de vácuo para o enchimento com óleo. Para a realização de uma encomenda, indicar as referências do manómetro e do respetivo separador a montar. Podemos realizar a montagem de todos os tipos de separadores em manómetros, pressostatos e transmissores de pressão.



GlobalAgua

C.E.Lusoworld II, Rua Pé de Mouro, Pav.36, Linhó, 2710-335 SINTRA
 Tel. +351 219 237 720 www.globalagua.pt
 Fax +351 219 237 729 e-mail comercial@globalagua.pt

Separadores monoblocos em
inox
Série 1510

13-09-2022

PR

813-03/1