

Indicador digital DIP 400/401/402/500/502

- Indicador digital programável
- Alimentação eléctrica universal
- Entradas: mA, mV, V, Termopares, Pt 100 Ω , Ni 100 Ω , Potenciómetro
- Display de 4 ou 5 dígitos
- Formato 48 x 96 mm



DIP 400/401/402



DIP 500/502

DESCRIÇÃO

A série DIP dispõe de uma gama de indicadores digitais programáveis de alta precisão. Cada modelo é equipado de um display com segmentos vermelhos luminosos de 4 a 5 dígitos que integram perfeitamente nas aplicações em ambiente de salas de controlo. Permitem a exibição, controlo e transmissão de qualquer grandeza de instrumentação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentação eléctrica | 20 ... 270 Vca 50/60/400 Hz, e 20 ... 300 Vcc |
| Entradas | DIP 400/ DIP 500 : Corrente contínua : 0/4 - 20 mA Tensão contínua : 100 mV, 1 V, 10 V, 300 V DIP 401 : Termopares : J, K, N, S, B, W5, T, R, E, W, W3, L Sondas : Pt 100 Ω / Ni 100 Ω DIP 402/502 : Entrada universal |
| Detecção de ruptura de sensor | Sim |
| Saídas (opcional) | R - 2 relés R4 - 4 relés A1 - 0/4 - 20 mA activa A2 - 0/4 - 20 mA passiva A3 - 0-10 Vcc N - RS 485/MODBUS-JBUS |
| Temperatura de serviço | -5 ... 55 °C |
| Precisão | 0,05% ... 0,1% |
| Ecrã | 4x dígitos (DIP 400/401/402) 5x dígitos (DIP 500/502) |
| Teclado de programação | 4x teclas de membranas |
| Índice de protecção | IP20 - bornes IP65 - teclado e display |
| Dimensões e peso | 48 x 96 x 124 mm / 0.150 ... 0.250 kg |
| Material da caixa | ABS preto UL 94 V0 |
| Montagem | Painel |
| Conformidade | IEC 61000-6-2 |
| Certificação | ISO 9001 |

CÓDIGOS E REFERÊNCIAS

| Referência | Descrição |
|------------|---|
| DIP 400 | 4 dígitos - mA ; mV ; V / Alim. universal |
| DIP 401 | 4 dígitos - T °C / Alim. universal |
| DIP 402 | 4 dígitos - Entrada universal / Alim. universal |
| DIP 500-2 | 5 dígitos - T °C / Alim. 230 Vca |
| DIP 500-3 | 5 dígitos - T °C / Alim. 24 Vcc |
| DIP 502-2 | 5 dígitos - Entrada universal / Alim. 230 Vca |
| DIP 502-3 | 5 dígitos - Entrada universal / Alim. 24 Vcc |

GlobalAgua

C.E.Lusoworld II, Rua Pé de Mouro, Pav.36, Linhó, 2710-335 SINTRA
 Tel. +351 219 237 720 www.globalagua.pt
 Fax +351 219 237 729 e-mail comercial@globalagua.pt

Indicador digital
DIP 400/401/402/500/502

09-06-2021

REG

7101-12 /1