

Indicador digital bicolor RS485 XA9000 AIE



- Indicador digital programável
- Alimentação elétrica universal
- Entrada RS485 Modbus RTU
- Display bicolor de 5 + 9 dígitos
- Formato 48 x 96 x 101 mm

DESCRIÇÃO

O indicador de painel XA9000 AIE permite através da porta RS485 ModBus indicar qualquer medida na linha principal, bem como na linha inferior alfanumérica de 9 dígitos.

O Indicador XA9000 AIE permite, através de uma ligação com o autómato ou outro dispositivo similar, apresentar medidas ou consignas para o operador ou pessoal de manutenção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação elétrica	22-240Vcc ou 90-230Vca 50/60Hz
Teclado	4 teclas de membranas
Porta de programação	Mini-USB para programação via software e exportar dados
Porta de comunicação	RS485 Modbus RTU (modo slave)
Temperatura	-10 ... 60 °C
Display	5 dígitos numéricos (18 mm) + 9 alfanuméricos (8 mm) Bicolor - Vermelho e Verde
Índice de proteção	IP65 - teclado e display
Material da caixa	ABS autoextinguível V0
Montagem	Painel - 48 x 96 x 101 mm
Conformidade CE	IEC 61000-6-2

CÓDIGOS E REFERÊNCIAS

Referência	Descrição
XA-9000 AIE	Indicador com RS485 Modbus RTU

Conformidade CE : o equipamento cumpre as exigências legais das Diretivas Europeias em vigor.

GlobalAgua

C.E.Lusoworld II, Rua Pé de Mouro, Pav.36, Linhó, 2710-335 SINTRA
Tel. +351 219 237 720 www.globalagua.pt
e-mail comercial@globalagua.pt

Indicador digital bicolor
RS485
XA9000 AIE

08-08-2025

REG

7101-12 /1